

# Tarkett® FiberFloor® - PR012™

3's Company™

10  
YEAR  
ANS  
RESIDENTIAL LIMITED WARRANTY  
GARANTIE LIMITÉE RÉSIDENNELLE  
Tarkett

## Features

- Exceptional value coupled with popular designs and durability.
- 6 beautiful designs harmonized in 3 coordinated color palettes.
- Room to room coordination simplified with suggested paint choices.
- 12 mil wear layer with urethane top coat delivers added protection and easy maintenance.
- **CERTIFIED asthma & allergy friendly™**, low TVOC's and phthalate free formulation for better indoor air quality.



## Specifications

<b>Wear Layer Thickness:</b>	.012" (0.30mm)
<b>Urethane (Low Gloss)</b>	
<b>Wear Layer Finish:</b>	
<b>Nominal Total Thickness:</b>	.065" (1.65mm)
<b>Width:</b>	12' (3.6m)
<b>Maximum Roll Size:</b>	162 sq. yd. (135 m <sup>2</sup> )
<b>Weight per Sq. Yd.:</b>	2.89 lbs. (1.57 kg)
<b>ASTM F-970 Static Load Limit:</b>	75 lbs./sq. in. (34 kg)
<b>ASTM F 1303:</b>	Type I, Grade 3, Class C
<b>ASTM E648:</b>	< 450
<b>ASTM E662:</b>	> .45 W/cm <sup>2</sup>
<b>ASTM F925:</b>	Excellent
<b>ASTM F1514:</b>	Δ E < 8
<b>ASTM F1515:</b>	Δ E < 8
<b>ASTM D2047:</b>	> .5
<b>ASTM 2179:</b>	Δ IIC 12 dB
<b>HUD/FHA Minimum Property Standards:</b>	Meets Wear Layer Thickness Requirement

**FloorScore® Certification**  
SCS-EC10.3-2014: SCS-FS-02746  
**CERTIFIED asthma & allergy friendly™** by the Asthma and Allergy Foundation of America (AAFA)

## Caractéristiques

- Une valeur exceptionnelle accompagnée de beaux motifs et de durabilité.
- 6 superbes motifs déclinés en 3 palettes de couleurs coordonnées.
- Il est maintenant facile d'harmoniser les pièces entre elles grâce aux choix de combinaisons de peintures.
- Une couche d'usure de 0,012" recouverte d'uréthane offrant une protection supplémentaire et un entretien facile.
- Certifié **asthma & allergy friendly™**, faibles émissions de COV et une formulation sans phtalates pour une meilleure qualité d'air intérieur.



## Spécifications

<b>Épaisseur de la couche d'usure:</b>	0,012" (0.30mm)
<b>Couche d'usure:</b>	Fini Uréthane (mat)
<b>Épaisseur Nominale:</b>	.065" (1.65mm)
<b>Largeur:</b>	12' (3.6m)
<b>Quantité maximale par rouleau:</b>	162 v.c. (135 m <sup>2</sup> )
<b>Poids par verge carrée:</b>	2.89 lbs. (1.57 kg)
<b>ASTM F-970 Limite de charge statique:</b>	75 lbs/po.ca (34 kg)
<b>ASTM F 1303:</b>	Type I, Grade 3, Classe C
<b>ASTM E648:</b>	< 450
<b>ASTM E662:</b>	> .45 W/cm <sup>2</sup>
<b>ASTM F925:</b>	Excellent
<b>ASTM F1514:</b>	Δ E < 8
<b>ASTM F1515:</b>	Δ E < 8
<b>ASTM D2047:</b>	> .5
<b>ASTM 2179:</b>	Δ IIC 12 dB
<b>HUD/FHA Normes et propriétés minimales:</b>	Rencontre les normes pour la couche d'usure

**Certification FloorScore™**  
SCS-EC10.3-2014: SCS-FS-02746  
**Certifié asthma & allergy friendly™** par la Fondation américaine de l'asthme et de l'allergie (AAFA)

## Installation

<b>Use:</b>	Residential
<b>Installation System:</b>	Glueless or full-spread
<b>Location:</b>	Below, on and above grade concrete, approved underlayment grade plywood and approved existing floors.
<b>Adhesive:</b>	Tarkett QBond-One™ <b>Releasable</b> - Apply adhesive evenly over substrate using a medium nap paint roller. Allow adhesive to dry until tacky to the touch. <b>Permanent</b> - Apply adhesive with a 1/32" deep x 1/16" wide x 1/32" apart notched trowel. Place flooring into adhesive immediately after application. When installing over a non-porous or an existing floor allow the adhesive to dry/set for 15 minutes.
<b>Seam Method:</b>	Glueless - Double-cut dry. Use Tarkett S875 Floating Seam Tape under seams on all approved substrates. Tarkett S860 Seam Tape may be used when installing over concrete. <b>Full Spread (Releasable)</b> - Double-cut. No tape required. <b>Full Spread (Permanent)</b> - Double-cut dry. Use Tarkett S860 Seam Tape.
<b>Seam Sealer:</b>	Tarkett DT-65 Seam Sealer

## Installation

<b>Utilisation:</b>	Résidentielle
<b>Système d'Installation:</b>	Sans colle ou collé à la grandeur
<b>Niveau:</b>	Béton situé au-dessous, au-dessus et au niveau du sol, contre-plaqué approuvé et revêtement existant approuvé.
<b>Adhésif:</b>	Tarkett QBond-One™ <b>Adhésion partielle</b> - Appliquer l'adhésif de façon uniforme à l'aide d'un rouleau à peinture à poils court. Permettre à l'adhésif de devenir collant au toucher. <b>Adhésion permanente</b> - Appliquer l'adhésif à l'aide d'une truelle à bretelles 1/32" profond x 1/16" large x 1/32" d'écart. Placer le couvre-sol dans l'adhésif immédiatement après son application. Lorsqu'installé sur un plancher existant ou non-poreux, laisser sécher l'adhésif pendant 15 minutes avant l'installation.
<b>Coupe des joints:</b>	<b>Sans Colle</b> - Double-coupe à sec, utiliser le ruban à joint flottant Tarkett S875 sous les joints sur tout substrat recommandé & le ruban à joint Tarkett S860 sur substrat de béton. <b>Collé à la grandeur (Adhésion partielle)</b> - Double-coupe à sec. Ruban à joint non nécessaire. <b>Collé à la grandeur (Adhésion Permanente)</b> - Double-coupe à sec. Utiliser le ruban à joint Tarkett S860.
<b>Scellant à joint:</b>	Tarkett DT-65 (Fini mat)

Tarkett®  
FiberFloor®  
PR012™

3's Company™



BREATHE EASY  
RESPIREZ

Berkshire Oak | Gold | Doré | 33502  
Seagrass | Cream | Crème | 33522

tarkettna.com

Customer Service and Technical Service/Service à la clientèle et service technique:  
USA: Call/Appelez 1-877-TARKETT (1-877-827-5388).  
Canada: Call/Appelez 1-877-436-6267.

©2014 Tarkett, Inc. Printed in U.S.A./Imprimé aux États-Unis 000000000 10/2014



THE ULTIMATE  
FLOORING EXPERIENCE



THE ULTIMATE  
FLOORING EXPERIENCE

## PRO12™ 3's Company™



3's Company is a collection within the Tarkett® PRO12 line and consists of six beautiful designs in three coordinated color palettes specifically developed for property management and multifamily projects. 3's Company helps to coordinate materials from room to room with multiple color/design schemes and accompanying paint recommendations. Modern and fresh, 3's Company is the perfect flooring for today's interiors.

PRO12's unique construction features a superior wear layer that offers protection from staining, rip, tear and gouge. CERTIFIED **asthma & allergy friendly™**, low TVOC's and a phthalate free formulation contribute to improved indoor quality. PRO12 installs easily with full spread releasable or permanent adhesive.

La collection 3's Company fait partie de la gamme PRO12 de Tarkett®; elle se compose de six superbes motifs déclinés en trois palettes de couleurs coordonnées et a été mise au point pour convenir tout spécialement aux projets à multiples propriétés ou aux habitations multifamiliales. La collection 3's Company facilite l'harmonisation des matériaux d'une pièce à l'autre grâce à de multiples combinaisons de couleurs et de motifs et à des suggestions de combinaisons de peintures. Fraîche et moderne, la collection 3's Company fournit un choix de couvre-planchers qui convient parfaitement aux environnements intérieurs d'aujourd'hui.


La structure unique des produits de la gamme PRO12 comprend une couche d'usure qui offre une résistance supérieure aux taches, aux déchirures, aux entailles et au fendillement. La qualité de l'air intérieur se trouve améliorée par des produits sans phtalates, à faible concentration de COV et dotés de la certification **asthma & allergy friendly™**. Les produits de la gamme PRO12 s'installent facilement par la méthode à adhésion complète avec adhésif à prise détachable ou permanente.



## Auburn Hills

Warm color tones,  
cozy comfort


Couleurs chaudes,  
confort et intimité



**Berkshire Oak  
Gunstock | 33501**  
4" plank/Planche de 4"  
Repeat 36" x 36", 14.4" Drop, DNR  
Répétition 36" x 36", Décalé 14.4", NPI



**Seagrass  
Beige | 33521**  
Overall/Total  
Repeat 36" x 36", Reverse  
Répétition 36" x 36", Inverser



**Rich Onyx  
Taupe | 33551**  
Overall/Total  
Repeat 36" x 36", DNR  
Répétition 36" x 36", NPI



**Indian Slate  
Beige | 33531**  
12" tile/Carreau de 12"  
Repeat 36" x 48", 12" Drop, DNR  
Répétition 36" x 48", Décalé 12", NPI



**Dakota  
Gunstock | 33511**  
6" plank/Planche de 6"  
Repeat 36" x 36", 18" Drop, DNR  
Répétition 36" x 36", Décalé 18", NPI



**Nirvana  
Beige | 33541**  
18" tile/Carreau de 18"  
Repeat 36" x 144", DNR  
Répétition 36" x 144", NPI

## Sandy Beach

Pure and restrained,  
timeless beauty


Beauté intemporelle,  
pure et sobre



**Berkshire Oak  
Gold | Doré | 33502**  
4" plank/Planche de 4"  
Repeat 36" x 36", 14.4" Drop, DNR  
Répétition 36" x 36", Décalé 14.4", NPI



**Seagrass  
Cream | Crème | 33522**  
Overall/Total  
Repeat 36" x 36", Reverse  
Répétition 36" x 36", Inverser



**Rich Onyx  
Taupe | 33551**  
Overall/Total  
Repeat 36" x 36", DNR  
Répétition 36" x 36", NPI



**Indian Slate  
Cream | Crème | 33532**  
12" tile/Carreau de 12"  
Repeat 36" x 48", 12" Drop, DNR  
Répétition 36" x 48", Décalé 12", NPI



**Dakota  
Gold | Doré | 33512**  
6" plank/Planche de 6"  
Repeat 36" x 36", 18" Drop, DNR  
Répétition 36" x 36", Décalé 18", NPI



**Nirvana  
Cream | Crème | 33542**  
18" tile/Carreau de 18"  
Repeat 36" x 144", DNR  
Répétition 36" x 144", NPI

## Gray Rivers

Elegant modernism, cool grays  
with warm taupes


Modernisme élégant, fraîches  
nuances de gris et chaleureux  
tons taupe



**Berkshire Oak  
Grey | Gris | 33503**  
4" plank/Planche de 4"  
Repeat 36" x 36", 14.4" Drop, DNR  
Répétition 36" x 36", Décalé 14.4", NPI



**Seagrass  
Grey | Gris | 33523**  
Overall/Total  
Repeat 36" x 36", Reverse  
Répétition 36" x 36", Inverser



**Rich Onyx  
Taupe | 33551**  
Overall/Total  
Repeat 36" x 36", DNR  
Répétition 36" x 36", NPI



**Indian Slate  
Grey | Gris | 33533**  
12" tile/Carreau de 12"  
Repeat 36" x 48", 12" Drop, DNR  
Répétition 36" x 48", Décalé 12", NPI



**Dakota  
Grey | Gris | 33513**  
6" plank/Planche de 6"  
Repeat 36" x 36", 18" Drop, DNR  
Répétition 36" x 36", Décalé 18", NPI



**Nirvana  
Grey | Gris | 33543**  
18" tile/Carreau de 18"  
Repeat 36" x 144", DNR  
Répétition 36" x 144", NPI